

PŘESUVNÉ RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ STĚNY

Alukov®

Platí pro všechny výrobky ALUKOV a.s. obsahující skleněné a polykarbonátové výplně viz. příslušná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek konkrétní smlouvy



Dodavatel a výrobce:

ALUKOV a.s.

Rozměry:

délka 2,00 - 9,00 m

výška max. 2,60 m

Stěny jsou vyráběny na míru.

Charakteristika výrobku:

Rámové a bezrámové přesuvné stěny jsou vyráběny z hliníkových profilů vyvinutých na základě dlouholetých zkušeností terasových specialistů. Systém rámových a bez rámových přesuvných stěn je vhodný pro instalaci do mnoha typů terasových konstrukcí anebo do stavebních otvorů bez požadavku na tepelnou izolaci. Pojezdová dráha rámových stěn může řešit vyrovnání spádu podkladu. Systém rámových stěn je charakteristický vyšším komfortem posunu a vyšší úrovní těsnění pro snížení zvukové, prachové propustnosti. Rámové přesuvné stěny jsou opatřeny uzamykáním pro vyšší zabezpečení vstupu. Svou konstrukcí jsou přesuvné bezrámové skleněné stěny umístěné z vrchu do mechanického závěsu a současně do dolní kolejničky pro snadný pojezd. Pro plný požitek a čistý výhled do okolí terasy nejsou skleněné výplně přerušovány dalšími konstrukčními prvky. Výplně jsou z velmi odolných a bezpečnostních 8 mm nebo 10 mm kalených skel. Skleněná křídla se velmi snadno pohybují po vodičích kolejničkách, v průběhu sezony aktivního používání bez rámových přesuvných stěn nejsou křídla osazená těsníci profily. Těsnění jednotlivých křídel je možné pouze na zimu. Důsledkem je větší odpor při přesouvání. Díl dosedající na sloup je opatřen zámkovým systémem pro zabezpečení systému a vstupu již ve standardní výbavě. Součástí je také nerezové vnitřní madlo. Bezrámové skleněné stěny jsou vhodným doplňkem zastřešení ALUKOV PERGOLA nebo PERGOLA VENTI. Využití ale najdou také pro uzavření téměř jakéhokoli stavebního otvoru.

Rozsah použití:

Hliníkové konstrukce se skleněnými výplněmi a bezrámová křídla jsou určena pro tři roční období – jaro, léto, podzim. V zimním období a výjimečně v ostatním období dochází při poklesu venkovní teploty pod bod mrazu k promrznutí konstrukce i výplňových materiálů. Skleněné výplně tohoto typu nejsou tepelně izolační. Při rozdílu vnitřní a vnější teploty vzduchu dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na konstrukci i výplni zastřešení.

Materiál:

PROFILY

Hliníková slitina: AlMgSi 0,5 F 22

Norma: EEN-AW-6063 T6, EN-AW-6060 T6 pevnost profilu v rozmezí 180 - 250 N/MPa

Povrchová úprava: antracitová komaxitová barva - DB 703 - bronzová komaxitová barva, nebo dle požadavků zákazníka (v závislosti na typu výrobku)

Síla stěn profilů: rozmezí 2 - 5 mm

Délky eloxovaných a komaxitovaných profilů: 4000 - 7000 mm

SKLO

Bezpečnostní sklo 33.1. CONNEX

ESG 8 nebo ESG 10 mm (kalené sklo)

PŘESUVNÉ RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ STĚNY

Alukov®

Platí pro všechny výrobky ALUKOV a.s. obsahující skleněné a polykarbonátové výplně viz. příslušná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek konkrétní smlouvy

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Nerezové šrouby a nýty - třída A4, A2

Hliníkové trhací nýty

Nerezové pevnostní trhací nýty

TĚSNÍCÍ PRVKY

Těsnící kartáče v nerezovém a hliníkovém profilu

OSTATNÍ KOVOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zámková kování ze speciální slitiny, hliníkové pevné rohovníky, nerezový kotevní materiál, hliníková madla, kliky a kladky.

Základní vybavení:

Stabilní nosná konstrukce, skleněné výplně, madla, zámek

Funkční doplňky rámových a bezrámových stěn za příplatek:

BOČNÍ A ČELNÍ STÍNĚNÍ

Velkoformátové screenové a elektricky ovládané rolety na dálkový ovladač.

