NABÍDKA TYPIZOVANÝCH ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ AZURE FLAT, AZURE COMPACT FLAT

Alukov

AZURE COMPACT FLAT TYP 3 RR

Kód: AZFC T3 RR



AZURE FLAT COMPACT

- vnitřní šířka a délka: 3,75 x 6,42 m
- výška největšího segmentu: 0,80 m, počet segmentů: 3 ks

VÝBAVA ZASTŘEŠENÍ:

- polykarbonát čirý, **kompaktní**, síla 3 mm, s UV stabilizací
- povrchová úprava profilů antracitová komaxitová barva DB 703
- těsnící profil EPDM 10 cm na obou demontovatelných čelech
- pravá strana segmentů uzamykatelná do pojezdové dráhy, levá poloautomatická aretace AZURE
- plochá, pochozí pojezdová dráha AZURE 14 mm s oboustranným posunem, přírodní elox
- délka pojezdové dráhy **8,67** m, včetně prodloužení o 2,25 m
- boční vstup ve velkém segmentu **vpravo**, odsun **doprava**, zamykací

Doporučené maximální rozměry bazénu pro AZFC T3

Hrana bazénu maximálně	Maximální vnější šířka bazénu včetně lemu	Maximální vnější délka bazénu včetně lemu, schodů nebo žebříku
0 – 5 cm	3,65 m	6,22 m
6 – 7 cm	3,55 - 3,60 m	6,22 m

do čelní stěny nelze doobjednat dveře nebo výklopnou část pro přejetí žebříku

- Běžná cena: 109 655 Kč *
- **ZVÝHODNĚNÁ CENA: 98 316 Kč ***

Cena je platná od 1. 3. 2020 do vydání další změny ceníku.

* cena nezahrnuje montáž 8 % (minimálně 8 000 Kč), dopravu a DPH 21% nebo 15% (při splnění zákonných podmínek)
Výrobce si vyhrazuje možnost technických změn svých výrobků.







TÜV Rheinland CERTIFIED EN 1090


ISO 9001 ISO 14001 3EC certified

CE EN1090

ONORM ONR 191160-2010 Requirements For Safety Moveable Swimming Pool Covers


ASCE American Society of Civil Engineers

Member of IPC Team



ALUKOV CZ - AZFC-T3-RR model Azure compact flat

PROFIL: 3x AZURE, antracit DB 703
KOLEJNICE: 2x AZURE, přírodní elox
PC: čirý kompaktní polykarbonát tl. 3 mm
VELKÉ ČELO: vnější demontovatelné,těsnící mPVC 100 mm
MALÉ ČELO: vnější demontovatelné,těsnící mPVC 100 mm
BOČNÍ VSTUP: 1x, vnější zámek
poznámka: Aretační systém AZURE - zámky na pravé straně.



Celková hmotnost	~ 320 kg	CZ
Maximální zatížení - sníh	~ 70 kg/m2	x
Maximální zatížení - vítr	~ 90 km/h	x

UMITY ZATÍŽENÍ DLE NORMY EUROCODE (EC1, EC9)

ZÁKAZNÍK: **jméno a příjmení, adresa realizace, PSČ** .....
e-mail + telefon .....

přístup: možný příjezd kamionem ☐ ,nutný příjezd transitu s vlekem ☐
přístup na pozemek bez překážek v nošení segmentů ☐
přístup na pozemek s překážkami v nošení segmentů ☐
specifikace problémového přístupu (např. plot,zeď. stromy atd.) .....

Podklad (zem): BETON DLAŽBA DŘEVO JINÉ, objednávám vrtání diamantem (200kč /bm) ☐